Hub convertisseur USB-C 3.1 vers 3xUSB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-C PD 100 W + 2xHDMI 4K@60Hz + DP 4K@60Hz + RJ45 1 Gbps + SD/TF 3.0 + Jack audio 3,5 mm, Aluminium, Gris, 18 cm



Code produit:
10.16.1012

EAN:
8433281017474

Description:
Hub convertisseur USB-C 3.1 vers 3xUSB-A 3.0 (5 Gbps) + USB-C 3.0 (5 Gbps) + USB-C PD pour une charge jusqu'à 100 W + 2xHDMI 4K@60Hz + DisplayPort 4K@60Hz + RJ45 1 Gbps + lecteurs de cartes SD/TF 3.0 + jack audio 3,5 mm. Plug & Play. Son design réversible permet de le placer sous l'ordinateur portable du côté le plus pratique. Boîtier en aluminium avec câble de 18 cm.

Spécification:
Design réversible permettant de le placer sous l'ordinateur portable du côté le plus pratique. Connecteur USB-C 3.1 (mâle) pour le transfert de données et l'alimentation, compatible avec Power Delivery jusqu'à 100 W. Comprend 3 ports USB-A 3.0 avec un débit de transfert pouvant atteindre 5 Gbps, idéals pour connecter des disques durs externes, des clés USB, des claviers, des souris et d'autres périphériques. (Remarque: le courant total disponible sur les ports USB dépend de la capacité de sortie de l'appareil auquel le hub est connecté.) Port USB-C 3.0 pour les données, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gbps, compatible avec les ordinateurs portables, tablettes, smartphones, disques durs externes et autres appareils USB-C. Puissance maximale du port USB-C de données: 4,5 W max. Port USB-C PD dédié exclusivement à la charge rapide jusqu'à 100 W (ne prend pas en charge le transfert de données). Dispose de 2 sorties HDMI compatibles avec une résolution jusqu'à 4K@60Hz, permettant l'utilisation d'un ou de deux écrans externes haute définition. Sortie DisplayPort compatible avec une résolution jusqu'à 4K@60Hz pour connecter des moniteurs externes haute définition. Port Ethernet RJ45 compatible avec les réseaux 10/100/1000 Mbps, assurant une connexion stable et rapide. Emplacements pour cartes TF et SD avec une vitesse de transfert jusqu'à 60~80 MB/s. Port audio jack 3,5 mm compatible avec les écouteurs et les microphones pour l'entrée et la sortie audio. Aucun logiciel ni pilote requis. Solution entièrement Plug & Play. Compatible avec Windows, macOS, Android et les distributions Linux. Important: Tous les appareils USB-C ne prennent pas en charge la sortie vidéo. La sortie vidéo fonctionne uniquement avec les appareils Thunderbolt ou les ports USB-C compatibles avec le mode DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). Longueur du câble: 18 cm (avec logement intégré pour le ranger). Dimensions du produit: 28 x 7,5 x 2 cm. Poids net: 0,266 kg / Poids brut: 0,4733 kg. Couleur: Gris. Matériau: Alliage d'aluminium + ABS. Normes: RoHS. Test de fonctionnement: 100 % testé.

Contenu de l'emballage:
1 × Hub convertisseur USB-C 3.1

Information de l'emballage:
Boîte retail Poids approx.(kg): 0,266 Dimensions approx.(mm) H/L/l: 336x117x26