NANOCABLE www.nanocable.com

Hub Conversor USB-C 3.1 para 3xUSB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-C PD 100W + 2xHDMI 4K@60Hz + DP 4K@60Hz + RJ45 1Gbps + SD/TF 3.0 + Áudio Jack 3,5 mm, Alumínio, Cinzento, 18 cm



Código produto:
10.16.1012

EAN:
8433281017474

Descrição:
Hub conversor USB-C 3.1 para 3xUSB-A 3.0 (5 Gbps) + USB-C 3.0 (5 Gbps) + USB-C PD para carregamento até 100W + 2xHDMI 4K@60Hz + DisplayPort 4K@60Hz + RJ45 1Gbps + leitores de cartões SD/TF 3.0 + jack de áudio 3,5 mm. Plug & Play. O seu design reversível permite colocá-lo por baixo do portátil no lado que lhe for mais conveniente. Em alumínio, com cabo de 18 cm.

Especificações:
Design reversível que permite colocá-lo por baixo do portátil no lado que lhe for mais conveniente. Ligação USB-C 3.1 (macho) para transmissão de dados e alimentação, compatível com Power Delivery até 100W. Inclui 3 portas USB-A 3.0, com velocidade de transferência de dados até 5 Gbps, ideais para ligar discos rígidos externos, pens USB, teclados, ratos e outros periféricos. (Nota: a corrente total disponível nas portas USB depende da capacidade de saída do dispositivo ao qual o hub está ligado.) Porta USB-C 3.0 para dados, com velocidade de transferência até 5 Gbps, compatível com portáteis, tablets, smartphones, discos rígidos externos e outros dispositivos USB-C. Potência máxima da porta USB-C de dados: 4,5W máx. Porta USB-C PD dedicada exclusivamente ao carregamento rápido até 100W (não suporta transferência de dados). Dispõe de 2 saídas HDMI, compatíveis com resolução até 4K@60Hz, permitindo a utilização de um ou dois monitores externos de alta definição. Saída DisplayPort com resolução até 4K@60Hz para ligação de monitores externos de alta definição. Porta Ethernet RJ45 compatível com redes 10/100/1000 Mbps, proporcionando uma ligação estável e rápida. Ranhuras para cartões TF e SD com velocidade de transferência até 60~80 MB/s. Porta de áudio jack 3,5 mm, compatível com auscultadores e microfones para entrada e saída de áudio. Não requer software nem controladores. Solução totalmente Plug & Play. Compatível com Windows, macOS, Android e distribuições Linux. Importante: Nem todos os dispositivos USB-C suportam saída de vídeo. Apenas funciona com equipamentos Thunderbolt ou com portas USB-C compatíveis com DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). Comprimento do cabo: 18 cm (com ranhura integrada para arrumação). Medidas do produto: 28 x 7,5 x 2 cm. Peso líquido: 0,266 kg / Peso bruto: 0,4733 kg. Cor: Cinzento. Material: Liga de alumínio + ABS. Normas: RoHS. Teste de funcionamento: 100% testado.

Conteúdo da embalagem:
1 x HUB Conversor USB-C 3.1

Informação da embalagem:
Caixa retail Peso aprox.(kg): 0,266 Medidas aprox.(mm) Altura/Largura/Comprimento: 336x117x26